MARSHALL
TECHNOLOGIES IN ACTION

СПИРАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ И КОННЕКТОРЫ

MARSHALL
TECHNOLOGIES IN ACTION

О БРЕНДЕ MARSHALL

MARSHALL Autoparts B.V. – производитель и поставщик запчастей и комплектующих для коммерческого транспорта, штаб-квартира которого расположена в Нидерландах. Сегодня в ассортименте MARSHALL более 26 000 позиций в 26 товарных группах. Детали выпускаются на 24 заводах по всему миру – в Тайване, Испании, Китае, Малайзии, Турции. Качество контролирует собственная инженерная служба.

QUALITY CONTROL APPROVED

2 года гарантии

Подтверждено сертификатами ISO

Производство MARSHALL отличает высокая технологичность и строгий контроль на каждом этапе:

- Автоматизация производства более 90%
- Производство на основе чертежей деталей OEM
- Проверка качества сырья
- Контроль готовых партий

АССОРТИМЕНТ

- Кабели 4
- Розетки 6
- Штекеры и адаптеры 9

КАБЕЛИ

Кабель типа N M7321001

Стандарт ISO	1185
Длина рабочая	3,5 м
Длина максимальная	4,5 м
Сечение кабеля	6x1 мм² + 1x1,5 мм²
Внешний диаметр	45 мм
Материалы	Медь, Полиамид 6, Термопластичный Полиуретан

Кабель типа N M7321002

Стандарт ISO	1185
Длина рабочая	3,5 м
Длина максимальная	4,5 м
Сечение кабеля	6x1 мм² + 1x1,5 мм²
Внешний диаметр	45 мм
Материалы	Медь, Полиамид 6, Алюминий, Термопластичный Полиуретан

Кабель типа S M7322001

Стандарт ISO	3731
Длина рабочая	3,5 м
Длина максимальная	4,5 м
Сечение кабеля	6x1 мм² + 1x1,5 мм²
Внешний диаметр	45 мм
Материалы	Медь, Полиамид 6, Термопластичный Полиуретан

Кабель типа S M7322002

Стандарт ISO	3731
Длина рабочая	3,5 м
Длина максимальная	4,5 м
Сечение кабеля	6x1 мм² + 1x1,5 мм²
Внешний диаметр	45 мм
Материалы	Медь, Полиамид 6, Алюминий, Термопластичный Полиуретан

КАБЕЛИ

Кабель-адаптер (15 + N/S) M7311001

Стандарт ISO	12098/1185+3731
Длина рабочая	3,5 м
Длина максимальная	4,5 м
Сечение кабеля	6x1 мм² + 1x1,5 мм² (2)
Внешний диаметр	45 мм
Материалы	Медь, Полиамид 6, Алюминий, Термопластичный Полиуретан

Кабель 15-контактный M7323001

Стандарт ISO	12098
Длина рабочая	3,5 м
Длина максимальная	4,5 м
Сечение кабеля	12x1,5 мм² + 3x2,5 мм²
Внешний диаметр	63 мм
Материалы	Медь, Полиамид 6, Термопластичный Полиуретан

Кабель EBS M7324001

Стандарт ISO	7638-1
Длина рабочая	3,5 м
Длина максимальная	4,5 м
Сечение кабеля	5x1,5 мм² + 2x4 мм²
Внешний диаметр	60 мм
Материалы	Медь, Полиамид 6, Термопластичный Полиуретан

РОЗЕТКИ

Розетка типа N M7331001

Стандарт ISO	1185
Тип зажима	Винтовой
Материалы	Латунь, Полиамид 6

Розетка типа N M7331003

Стандарт ISO	1185
Тип зажима	Клеммный
Материалы	Латунь, Полиамид 6

Розетка типа N M7331002

Стандарт ISO	1185
Тип зажима	Винтовой
Материалы	Латунь, Алюминий

Розетка типа S M7332001

Стандарт ISO	3731
Тип зажима	Винтовой
Материалы	Латунь, Полиамид 6

Розетка типа S M7332003

Стандарт ISO	3731
Тип зажима	Клеммный
Материалы	Латунь, Полиамид 6

Розетка типа S M7332002

Стандарт ISO	3731
Тип зажима	Винтовой
Материалы	Латунь, Алюминий

Розетка 15-контактная M7333001

Стандарт ISO	12098
Тип зажима	Винтовой
Материалы	Латунь, Полиамид 6

Розетка EBS M7334001

Стандарт ISO	7638-1
Тип зажима	Винтовой
Материалы	Латунь, Полиамид 6

Розетка EBS M7334002

Стандарт ISO	7638-1
Тип зажима	Клеммный
Материалы	Латунь, Полиамид 6

ШТЕКЕРЫ И АДАПТЕРЫ

Штекер типа N M7341001

Стандарт ISO	1185
Тип зажима	Винтовой
Материалы	Латунь, Полиамид 6

Штекер типа N M7341002

Стандарт ISO	1185
Тип зажима	Винтовой
Материалы	Латунь, Алюминий

Штекер типа S M7342001

Стандарт ISO	3731
Тип зажима	Винтовой
Материалы	Латунь, Полиамид 6

Штекер типа S M7342002

Стандарт ISO	3731
Тип зажима	Винтовой
Материалы	Латунь, Алюминий

ШТЕКЕРЫ И АДАПТЕРЫ

Штекер 15-контактный M7343001

Стандарт ISO	12098
Тип зажима	Винтовой
Материалы	Латунь, Полиамид 6

Штекер EBS M7344001

Стандарт ISO	7638-1
Тип зажима	Винтовой
Материалы	Латунь, Полиамид 6

Штекер EBS M7344002

Стандарт ISO	7638-1
Тип зажима	Клеммный
Материалы	Латунь, Полиамид 6

Адаптер (15 + N/S) M7351001

Стандарт ISO	12098/1185+3731
Материалы	Латунь, Полиамид 6

ПРЕИМУЩЕСТВА СПИРАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И КОННЕКТОРОВ MARSHALL

- **Высокое качество материалов**
  В качестве проводника используется медная проволока, которая обеспечивает надёжный контакт и бесперебойное питание оборудования. Для корпусов розеток и штекеров используется конструкционный термопласт полиамид-6 – полимерный материал высокой прочности, который обеспечивает износостойкость и прочность коннекторов MARSHALL.

- **Кабели MARSHALL по параметру сечения не уступают ведущим мировым брендам**
  Для типов N и S используется сечение 6*1мм²+1*1,5мм²
  Для типа EBS используется сечение 2*4мм²+5*1,5мм²
  Для 15-контактного кабеля используется сечение 12*1,5мм²+3*2,5мм²